

STH-5230S-HPOE

Термокожух для IP-камер с питанием PoE+

- Подключение по единому кабелю CAT5
- Внешний инжектор питания
- Увеличенные габариты
- Фронтальное открытие корпуса кожуха
- Кронштейн в комплекте
- Полная сквозная проводка кабеля через кронштейн
- Материал корпуса - литой алюминий
- Интегрированный солнцезащитный козырек
- Один обогреватель
- Встроенный преобразователь питания 12 В пост. тока



Термокожух STH-5230S-HPOE - это новая версия известной модели STH-5230D-PSU2, специально разработанная для работы с IP-камерами.

STH-5230S-HPOE поддерживает стандарты PoE (IEEE802.3af) и PoE+ (IEEE802.3at), благодаря этому работа термокожуха и камеры обеспечивается одним кабелем UTP CAT5. Сами IP-камеры, устанавливаемые в кожух, могут быть любого типа по способу обеспечения питания, как с поддержкой PoE, так и без него. Для последних может быть использован встроенный внутренний преобразователь питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока и мощностью до 26 Вт. Необходимо учитывать, что помимо камеры преобразователь также обеспечивает питание нагревателя термокожуха.



Для обеспечения требуемой мощности потребления встроенного нагревателя и IP-камеры между коммутатором и термокожухом необходимо включать инжектор питания STG-HPOE1. При использовании четырехпарного соединительного кабеля UTP CAT5 инжектор допускается относить от термокожуха на расстояние до 80 м.

Благодаря большому внутреннему объему, термокожух STH-5230S-HPOE можно рекомендовать для широкого круга IP-камер и габаритных объективов.



Фронтальное открытие крышки обеспечивает удобный доступ к телекамере, расположение которой на крепежной пластине можно регулировать. Конструкция штатного кронштейна кожуха предусматривает полную сквозную проводку кабеля с заделкой в стену или выводом наружу у основания кронштейна.

ТЕРМОКОЖУХИ

Размеры




Полезный объем Ш 100 x В 90 x Д 240 мм.



Единица измерения: мм

Включение инжектора



Технические характеристики

Модель:	STH-5230S-HPOE
Степень защиты:	IP67
Материал кожуха:	Алюминий, литье под давлением
Количество обогревателей:	1
Пороги включения обогревателя:	Вкл. при +18°C; выкл. при +28°C
Рабочий диапазон температур:	-40°... +40°C
Встроенный блок питания:	12 В пост. тока, 2,5 А
Питание кожуха:	От внешнего инжектора STG-HPOE1
Полезное пространство (ШxВxД):	100x90x240 мм
Габариты (ШxВxД):	135x158x460 мм

Аксессуары

STG-HPOE1	Инжектор питания внешний
STB-C20	Адаптер крепления на столб для термокожухов серии STH
STB-C21	Адаптер углового крепления для термокожухов серии STH
STB-C23	Кронштейн потолочного крепления для термокожухов серий 3230, 5230 и 6230